

安心して使える理由は
基本性能が高いから。

新商品

クラス最高の 安定

「光沢性」「耐久性」「作業性」3つの
基礎性能すべてをクラス最高レベル
まで高めた新世代ハイミドルクラス。



業界初「トリプル架橋技術」による超耐久皮膜の実現

クラス最高レベルの光沢を発揮しつつ、抜群の耐久性を実現しました。

ヒールマーク付着数の比較



製品仕様一覧

製品名	トリプライザー-VX	環境性能 各種認定	内分泌攪乱作用を有すると疑われる化学物質（環境省）不使用 室内空気汚染物質濃度指針値対象物質（厚生労働省）不使用 学校環境衛生基準検査対象物質（文部科学省）不使用 有機リン系化合物フリー JFPA 規格 合格品（承認番号 -05） JFPA F☆☆☆☆ 認定品 PRTR 法上の報告義務はありません。
容量・荷姿	18kg BIB		
標準使用量	約1,200 ~ 1,500㎡ / 箱		
適応床材	屋内の化学床材 (ラバータイル、リノリウム、リノタイルは除く)		
品番	11091S		
JANコード	 4 582531 150851		

ニイタカグループ

ミッケル化学株式会社

〒556-0016 大阪市浪速区元町1-11-21
<https://miccheal.co.jp/>

【お問い合わせ先】

西日本:06-6634-5290 東日本:03-5633-2520

取扱店

●掲載されている製品の外観は実際と多少異なる場合があります。
 ●製品の仕様・デザイン等は改善のため予告なしに変更する場合があります。
 ●必ず使用前に「使用方法」や「使用上の注意」等をよく読んでお使いください。
 ●ここに明記された以外の詳細事項に関しては、弊社発行の安全データシート、技術資料等をご覧ください。