

安全データシート

【1. 化学品及び会社情報】

製品名	ガム落し
会社名	ミッケル化学株式会社
住所	東京都江東区石島2-14
電話番号	03-5633-2520
FAX番号	03-5653-3575
緊急連絡電話番号	072-268-1181

【2. 危険有害性の要約】

GHS分類

物理化学的危険性	金属腐食性物質 区分に該当しない 引火性液体 区分3
健康有害性	
急性毒性（経口）	区分に該当しない
急性毒性（経皮）	区分に該当しない
急性毒性（吸入：気体）	区分に該当しない
急性毒性（吸入：蒸気）	分類できない
急性毒性（吸入：粉塵およびミスト）	分類できない
皮膚腐食性／刺激性	区分2
眼に対する重篤な損傷／眼刺激性	区分2
呼吸器感作性	分類できない
皮膚感作性	区分1
生殖細胞変異原性	分類できない
発がん性	分類できない
生殖毒性	分類できない
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	区分3（麻酔作用、気道刺激）
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	分類できない
吸引性呼吸器有害性	区分1
環境有害性	
水生環境有害性（急性）	区分1
水生環境有害性（慢性）	区分1

GHSラベル要素

絵表示またはシンボル：



注意喚起語：

危険

危険有害性情報：

引火性液体及び蒸気
皮膚刺激
強い眼刺激
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
水生生物に非常に強い毒性
長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性

注意書き

- 〔予防策〕： 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。-禁煙。
容器を密閉しておくこと。
容器を接地すること/アースをとること。
防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用すること。

適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

【6. 漏出時の措置】

<p>人体に対する注意事項、 保護具及び緊急時措置</p>	<p>関係者以外の立入りを禁止する。 作業の際には、必ず保護具(ゴム手袋、保護眼鏡、保護衣、ゴム長靴等)を着用し、 眼、皮膚への接触やミストの吸入を避ける。 屋内の場合、作業が終わるまで十分に換気を行う。 多量の場合、人を安全に退避させる。</p>
<p>環境に対する注意事項</p>	<p>環境への放出を避ける事。 大量の水で希釈する場合は、汚染された排水が適切に処理されずに環境へ流出しない ように注意する。 漏出物を直接河川や下水に流してはいけない。</p>
<p>封じ込め及び浄化の方法及び機材</p>	<p>乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。 多量の場合は、周囲への流出を防止し、安全な場所に導いてから処理する。</p>

【7. 取扱い及び保管上の注意】

<p>取扱い</p> <p>技術的対策</p>	<p>適切な保護手袋、衣類及び眼、顔面用の保護具を着用すること。 熱/火花/裸火/高温のような着火源から遠ざけること。一禁煙。 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 容器を転倒、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの取扱いをしてはならない。</p>
<p>局所排気・全体換気 安全取扱い注意事項</p>	<p>換気を良くして使用することが望ましい。 接触、吸入または飲み込んではいない。 取扱い後は手・顔等を十分に洗い、うがいをする。</p>
<p>保管</p> <p>適切な保管条件</p>	<p>容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。 他のものと混同しないように保管する。 容器は直射日光や火気を避けること。 熱/火花/裸火/高温のような着火源から遠ざけること。一禁煙。 指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所で貯蔵してはならない。 施錠して貯蔵すること。</p>
<p>安全な容器包装材料</p>	<p>他の容器に移し替える場合は、当社指定の専用容器を使用する。 (商品名、使用方法、注意事項を明記した専用容器)</p>

【8. ばく露防止及び保護措置】

保護具:	
呼吸器の保護具	マスク
手の保護具	ゴム手袋
目の保護具	保護眼鏡
皮膚及び身体の保護具	保護衣

【9. 物理的及び化学的性質】

物理状態	液体
色	無色透明
臭い	柑橘臭
融点・凝固点	データなし
沸点、初留点と沸騰範囲	データなし
可燃性	データなし
燃焼又は爆発範囲の上限/下限	データなし
引火点	50℃
自然発火点	データなし
分解温度	データなし
pH	測定できない

動粘性率	データなし
溶解性	水と混和しない
オクタノール／水分配係数	データなし
蒸気圧	データなし
密度及び／又は相対密度	0.77±0.2 (15°C)
相対ガス密度	データなし
粒子性状	該当しない

【10. 安定性及び反応性】

反応性	通常の保管及び取り扱いにおいては反応性は低い。
化学的安定性	法規制に従った保管及び取り扱いにおいては安定と考えられる。
危険有害反応可能性	酸化剤と反応する。
避けるべき条件	50°C以上
混触危険物質	酸化剤
危険有害な分解生成物	爆発性混合気体

【11. 有害性情報】

急性毒性（経口）	製品としてのデータなし
急性毒性（経皮）	製品としてのデータなし
皮膚腐食性／刺激性	製品としてのデータなし
眼に対する重篤な損傷／眼刺激性	製品としてのデータなし
呼吸器感受性	製品としてのデータなし
皮膚感受性	製品としてのデータなし
生殖細胞変異原性	製品としてのデータなし
発がん性	製品としてのデータなし
生殖毒性	製品としてのデータなし
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	製品としてのデータなし
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	製品としてのデータなし
誤えん有害性	製品としてのデータなし

【12. 環境影響情報】

生態毒性	製品としてのデータなし
残留性・分解性	製品としてのデータなし
生体蓄積性	製品としてのデータなし
土壤中の移動性	製品としてのデータなし
オゾン層への有害性	製品としてのデータなし

【13. 廃棄上の注意】

化学品（残余廃棄物）、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報	【7. 取扱い及び保管上の注意】を参照する。 使い終わった容器は、よく洗ってから処理する。 内容物/容器は法令/規則に従って適切に廃棄すること。
--	--

【14. 輸送上の注意】

国連番号	2052
国連分類	クラス 3（引火性液体類）
容器等級	III
航空輸送 等級	3
輸送又は輸送手段に関する特別の安全対策	直射日光を避け、高温のところに置かない。 運搬に際しては容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないよう積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。
国内規制	適用法令の定めるところに従う。

【15. 適用法令】

労働安全衛生法施行令第18条及び第18条の2（表示対象物、通知対象物）

d-リモネン（令和7年4月1日施行）

デカン（令和7年4月1日施行）

労働安全衛生法施行令別表第1（危険物）

該当しない

労働安全衛生法施行令別表第3（特定化学物質、製造許可物質）

該当しない

労働安全衛生法施行令別表第6の2（有機溶剤）

該当しない

鉛中毒予防規則（鉛及び労働安全衛生法施行令別表第4第6号に規定する鉛化合物）

該当しない

四アルキル鉛中毒予防規則（労働安全衛生法施行令別表第5第1号に規定する四アルキル鉛）

該当しない

労働安全衛生規則第577条の2（がん原性物質）

該当しない

労働安全衛生規則第594条の2（皮膚等障害化学物質等）

（4R）-パラメンター1，8-ジエン（別名d-リモネン）

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（PRTR）

該当しない

毒物及び劇物取締法（毒物、劇物）

該当しない

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（特別管理産業廃棄物）

該当しない

有害物質を含有する家庭用品の規則に関する法律（有害物質）

該当しない

化審法（第一種特定化学物質、第二種特定化学物質）

該当しない

消防法（危険物）

危険物 第四類 第2石油類（非水溶性）

【16. その他】

記載内容の問い合わせ先

会社名	ミッケル化学株式会社
住所	東京都江東区石島2-14
電話番号	072-268-1181
FAX番号	072-268-1183

記載内容は現時点で入手できた資料や情報に基づいて作成しておりますが、危険性、有害性の評価は必ずしも十分ではありませんので、取扱いには十分注意してください。

また、記載事項は通常の実施を前提としたものですので、特別な取扱いをする場合には新たに用途・用法に適した安全対策を実施の上、お取扱い願います。

なお、この情報は新しい知見に基づき予告なしに改訂されることがあります。