

## 安全データシート

### 【1. 化学品及び会社情報】

製品名	グレイス・アズ
会社名	ミッケル化学株式会社
住所	東京都江東区石島2-14
電話番号	03-5633-2520
FAX番号	03-5653-3575
緊急連絡電話番号	072-268-1181
推奨用途	屋内の化学床材用
使用上の制限	ラバータイル、リノリウム、リノタイルには塗布しない 推奨用途以外の用途へ使用する場合は専門家の判断を仰ぐこと

### 【2. 危険有害性の要約】

#### GHS分類

物理化学的危険性	金属腐食性物質 分類できない 引火性液体 区分に該当しない
----------	----------------------------------

#### 健康有害性

急性毒性（経口）	区分に該当しない
急性毒性（経皮）	区分に該当しない
急性毒性（吸入：気体）	区分に該当しない
急性毒性（吸入：蒸気）	区分に該当しない
急性毒性（吸入：粉塵およびミスト）	区分に該当しない
皮膚腐食性／刺激性	分類できない
眼に対する重篤な損傷／眼刺激性	分類できない
呼吸器感受性	分類できない
皮膚感受性	分類できない
生殖細胞変異原性	分類できない
発がん性	分類できない
生殖毒性	分類できない
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	分類できない
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	区分2（呼吸器）
誤えん有害性	分類できない

#### 環境有害性

水生環境有害性（急性）	分類できない
水生環境有害性（慢性）	分類できない

#### GHSラベル要素

絵表示またはシンボル：



注意喚起語：	警告
危険有害性情報：	長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(呼吸器) 水生生物に有害 長期継続的影響によって水生生物に有害

#### 注意書き

- [予防策]： 粉じん/ミスト/蒸気/スプレーの吸入をしないこと。  
環境への放出を避けること。
- [対応]： 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。
- [廃棄]： 内容物/容器を関連法規制ならびに地方自治体の基準に従い廃棄すること。

## 【3. 組成、成分情報】

化学物質・混合物の区別 混合物  
成分

化学名または一般名	濃度範囲	CAS No.	官報公示整理番号	
			化審法	安衛法
金属架橋型アクリル系コポリマー	非公開	非公開	非公開	—
ポリカーボネートタイプ樹脂	非公開	非公開	非公開	—
N-メチル-2-ピロリドン	非公開	非公開	非公開	—
ポリオレフィンワックス	非公開	非公開	非公開	—
アルカリ可溶性樹脂	非公開	非公開	非公開	—
可塑剤	非公開	非公開	非公開	—
ジエチレングリコールモノエチルエーテル	5~10%	111-90-0	2-422 7-97	—
N-メチル-2-ピロリドン	0.5~1.0%	872-50-4	5-113	8-(1)-1014 (8-(1)-1013)
消泡剤	非公開	非公開	非公開	—
水	残量	7732-18-5	対象外	対象外

※成分及び含有量は営業上の秘密に該当するため、秘密保持契約締結後に別途通知します。

## 【4. 応急措置】

吸入した場合	直ちに新鮮な空気のある場所へ移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。 気分が悪い時は医師の診察を受ける。
皮膚に付着した場合	水道水で十分に洗浄し、皮膚調整用クリームを塗布する。 刺激が残っている場合は、医師の診察を受ける。
目に入った場合	水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用している場合は外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 すぐに製品または安全データシート（SDS）を持参して眼科医の診察を受ける。
飲み込んだ場合	直ちに口をすすがせて多量の水を飲ませる。 意識のない場合には、口から何も与えない。 無理に吐かせないで、速やかに医師の診察を受ける。

## 【5. 火災時の措置】

適切な消火剤	注水、水噴霧、水、炭酸ガス、ドライケミカルなどの一般消火剤等を使用
使ってはならない消火剤	知見なし
特有の消火方法	消火作業は、風上から行う。周囲の設備等に散水して冷却する。 適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

## 【6. 漏出時の措置】

人体に対する注意事項、 保護具及び緊急時措置	関係者以外の立ち入りを禁止する。 作業の際には、必ず保護具（ゴム手袋、保護眼鏡、保護衣、ゴム長靴等）を着用し、 眼、皮膚への接触やミストの吸入を避ける。 屋内の場合、作業が終わるまで十分に換気を行う。 多量の場合、人を安全に退避させる。
環境に対する注意事項	流出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起ささないように注意する。 大量の水で希釈する場合は、汚染された排水が適切に処理されずに環境へ流出しないように注意する。 漏出物を直接河川や下水に流してはいけない。
封じ込め及び浄化の方法及び機材	少量の場合は、吸着剤（おがくず・土・砂・ウエス等）で吸着させ取り除いた後、 残りをウエス、雑巾等でよく拭き取る。 多量の場合は、周囲への流出を防止し、安全な場所に導いてから処理する。

## 【7. 取扱い及び保管上の注意】

取扱い	
技術的対策	取扱場所の近くに、緊急時に洗眼及び身体洗浄を行うための設備を設置する。

<p>局所排気・全体換気 安全取扱い注意事項</p>	<p>「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの取扱いをしてはならない。 換気を良くして使用する。 吸入または飲み込んではいならない。 取扱い後は手・顔等を十分に洗い、うがいをする。</p>
<p>接触回避 保管</p>	<p>塩素系漂白剤、次亜塩素酸ナトリウム等と反応して塩素ガスを発生する。</p>
<p>安全な保管条件</p>	<p>容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。 他のものと混同しないように保管する。 容器は直射日光や火気を避けること。</p>
<p>安全な容器包装材料</p>	<p>他の容器に移し替える場合は、当社指定の専用容器を使用する。 (商品名、使用方法、注意事項を明記した専用容器)</p>

【8. ばく露防止及び保護措置】

保護具:	
呼吸器の保護具	マスク
手の保護具	ゴム手袋
目の保護具	保護眼鏡
皮膚及び身体の保護具	保護衣

【9. 物理的及び化学的性質】

物理状態	液体
色	乳白色
臭い	わずかに香料臭
融点・凝固点	データなし
沸点、初留点と沸騰範囲	データなし
可燃性	データなし
燃焼又は爆発範囲の上限/下限	データなし
引火点	データなし
自然発火点	データなし
分解温度	データなし
pH	7.5±1.0
動粘性率	データなし
溶解性	水と任意の割合で混合
オクタノール/水分配係数	データなし
蒸気圧	データなし
密度及び/又は相対密度	相対密度(比重) : 1.03±0.01 (25℃)
相対ガス密度	データなし
粒子性状	該当しない

【10. 安定性及び反応性】

反応性	法規制に従った保管及び取り扱いにおいては安全と考えられる。
化学的安定性	データなし
危険有害反応可能性	データなし
避けるべき条件	データなし
混触危険物質	データなし
危険有害な分解生成物	知見なし

【11. 有害性情報】

急性毒性(経皮)	製品としてのデータなし
急性毒性(吸入:蒸気)	製品としてのデータなし
皮膚腐食性/刺激性	製品としてのデータなし

眼に対する重篤な損傷／眼刺激性	製品としてのデータなし
呼吸器感作性	製品としてのデータなし
皮膚感作性	製品としてのデータなし
生殖細胞変異原性	製品としてのデータなし
発がん性	製品としてのデータなし
生殖毒性	製品としてのデータなし
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	製品としてのデータなし
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	製品としてのデータなし
誤えん有害性	製品としてのデータなし

【12. 環境影響情報】

生態毒性	製品としてのデータなし
残留性・分解性	製品としてのデータなし
生体蓄積性	製品としてのデータなし
土壤中の移動性	製品としてのデータなし
オゾン層への有害性	製品としてのデータなし

【13. 廃棄上の注意】

化学品（残余廃棄物）、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報	【7. 取扱い及び保管上の注意】を参照する。 使い終わった容器は、よく洗ってから処理する。 内容物/容器は法令/規則に従って適切に廃棄すること。
--	--

【14. 輸送上の注意】

国連番号	—
国連分類	クラス — 容器等級 — 航空輸送 等級 —
輸送又は輸送手段に関する特別の安全対策	直射日光を避け、高温のところに置かない。 運搬に際しては容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないよう積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
国内規制	適用法令の定めるところに従う。

【15. 適用法令】

労働安全衛生法施行令第18条及び第18条の2（表示対象物、通知対象物） ジエチレングリコールモノエチルエーテル（令和7年4月1日より） N-メチル-2-ピロリドン	
労働安全衛生法施行令別表第1（危険物） 該当しない	
労働安全衛生法施行令別表第3（特定化学物質、製造許可物質） 該当しない	
労働安全衛生法施行令別表第6の2（有機溶剤） 該当しない	
鉛中毒予防規則（鉛及び労働安全衛生法施行令別表第4第6号に規定する鉛化合物） 該当しない	
四アルキル鉛中毒予防規則（労働安全衛生法施行令別表第5第1号に規定する四アルキル鉛） 該当しない	
労働安全衛生規則第577条の2（がん原性物質） 該当しない	
労働安全衛生規則第594条の2（皮膚等障害化学物質等） 該当しない	
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（PRTR） 該当しない	

毒物及び劇物取締法（毒物、劇物）

該当しない

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（特別管理産業廃棄物）

該当しない

有害物質を含有する家庭用品の規則に関する法律（有害物質）

該当しない

化審法（第一種特定化学物質、第二種特定化学物質）

該当しない

消防法（危険物）

該当しない

化学物質管理促進法(PRTR法)	非該当(報告義務なし)
内分泌攪乱作用を有すると疑われる化学物質[環境省] (環境ホルモン)	原料として使用しておりません。
室内空気汚染物質濃度指針値対象物質[厚生労働省] (シックハウス対象物質)	ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・エチルベンゼン・スチレン・テトラデカン・ノナール・フタル酸ジ-n-ブチル・フタル酸ジ-2-エチルヘキシル・クロルピリホス・ダイアジノン・フェノカルブは、原料として使用しておりません。
学校環境衛生基準検査対象物質[文部科学省] (シックスクール対象物質)	ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・エチルベンゼン・スチレンは、原料として使用しておりません。
改正建築基準法における建築内装材の規格	当該法律に言う建築材料には該当しません。ホルムアルデヒド、クロルピリホス、ユリア樹脂、メラミン樹脂、ユリア・メラミン共縮合樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系の防腐剤、添加剤、助剤は、原料として使用しておりません。

【16. その他】

記載内容の問い合わせ先

会社名	ミッケル化学株式会社
住所	東京都江東区石島2-14
電話番号	072-268-1181
FAX番号	072-268-1183

記載内容は現時点で入手できた資料や情報に基づいて作成しておりますが、危険性、有害性の評価は必ずしも十分ではありませんので、取扱いには十分注意してください。

また、記載事項は通常の実用性を対象としたものですので、特別な取扱いをする場合には新たに用途・用法に適した安全対策を実施の上、お取扱い願います。

なお、この情報は新しい知見に基づき予告なしに改訂されることがあります。