



ミッケル化学

高光沢持続・超耐久性樹脂ワックス

GRACE

グレイス

〈ポリカーボネートタイプ樹脂 配合〉

POLYCARBONATE TYPE RESIN CONTAINED

ポリカーボネートタイプ樹脂を
フローアポリッシュに初めて配合。
「透明な金属」のような
強靱性と透明性を実現。



ミッケル化学
高光沢持続・超耐久性樹脂ワックス
GRACE
グレイス
〈ポリカーボネートタイプ樹脂 配合〉
POLYCARBONATE TYPE RESIN CONTAINED
W-R JFPA

【例】 業務用、水垢・フコウの付着防止、艶・輝きアップ
【例】 車体の化学汚染（フタケイ酸、シリカ、リン酸、硫酸）を除去
【例】 車体塗装の保護（紫外線、酸雨、塩害）を防止、艶・輝きアップ

【使用上の注意】 1. 本品は12〜15ml/m²（1坪あたり1200〜1500ml）
【注意事項】
① 本品は可燃性液体であり、燃焼性・爆発性があります。
② 本品は揮発性有機溶剤（VOC）を含有しています。換気の良い場所で使用してください。換気不良の場合は、頭痛、目眩、吐き気、めまい、目のかゆみ、皮膚のかゆみ、アレルギー反応、呼吸器障害、皮膚障害、環境汚染の原因となります。
③ 本品は可燃性液体であり、燃焼性・爆発性があります。換気の良い場所で使用してください。換気不良の場合は、頭痛、目眩、吐き気、めまい、目のかゆみ、皮膚のかゆみ、アレルギー反応、呼吸器障害、皮膚障害、環境汚染の原因となります。
④ 本品は揮発性有機溶剤（VOC）を含有しています。換気の良い場所で使用してください。換気不良の場合は、頭痛、目眩、吐き気、めまい、目のかゆみ、皮膚のかゆみ、アレルギー反応、呼吸器障害、皮膚障害、環境汚染の原因となります。
⑤ 本品は揮発性有機溶剤（VOC）を含有しています。換気の良い場所で使用してください。換気不良の場合は、頭痛、目眩、吐き気、めまい、目のかゆみ、皮膚のかゆみ、アレルギー反応、呼吸器障害、皮膚障害、環境汚染の原因となります。
⑥ 本品は揮発性有機溶剤（VOC）を含有しています。換気の良い場所で使用してください。換気不良の場合は、頭痛、目眩、吐き気、めまい、目のかゆみ、皮膚のかゆみ、アレルギー反応、呼吸器障害、皮膚障害、環境汚染の原因となります。
⑦ 本品は揮発性有機溶剤（VOC）を含有しています。換気の良い場所で使用してください。換気不良の場合は、頭痛、目眩、吐き気、めまい、目のかゆみ、皮膚のかゆみ、アレルギー反応、呼吸器障害、皮膚障害、環境汚染の原因となります。
⑧ 本品は揮発性有機溶剤（VOC）を含有しています。換気の良い場所で使用してください。換気不良の場合は、頭痛、目眩、吐き気、めまい、目のかゆみ、皮膚のかゆみ、アレルギー反応、呼吸器障害、皮膚障害、環境汚染の原因となります。
⑨ 本品は揮発性有機溶剤（VOC）を含有しています。換気の良い場所で使用してください。換気不良の場合は、頭痛、目眩、吐き気、めまい、目のかゆみ、皮膚のかゆみ、アレルギー反応、呼吸器障害、皮膚障害、環境汚染の原因となります。
⑩ 本品は揮発性有機溶剤（VOC）を含有しています。換気の良い場所で使用してください。換気不良の場合は、頭痛、目眩、吐き気、めまい、目のかゆみ、皮膚のかゆみ、アレルギー反応、呼吸器障害、皮膚障害、環境汚染の原因となります。

キップス、内装：PP、外装：PP、印刷：PP、容器：PP、蓋：PP、底：PP、底：PP

超耐久性・超透明光沢性・抜群の乾燥性！ ポリッシュの波動を変えた画期的新素材

ポリカーボネートタイプ樹脂 配合

グレイス

ポリカーボネートタイプの樹脂と徹底的に高品質高性能を追求したアクリル系樹脂との配合技術を駆使した結果、極めて強靱な皮膜を創り出すことに成功しました。
高水準美観レベルを維持しながら、大幅なメンテナンスコストの削減が可能になりました。

特許取得済

ポリカーボネート樹脂は耐衝撃性に非常に優れ、一般的には強化ガラスの約100倍、アクリル樹脂の約30倍の強靱性を有すると言われています。そして、この強靱性を活かし、高速道路の遮音板、金融機関の防犯スクリーン、特別車両の窓等々の高い安全性が必要とされる用途に数多く使われています。また、このまれにみる強靱性は独特な分子骨格構造に起因していると言われており、それがポリカーボネート骨格と呼ばれるものです。
当社はこの分子骨格構造をもったポリカーボネートタイプの樹脂をフロアポリッシュに配合することにより、強靱性はもちろんのこと、その基本性能である透明性、耐衝撃性、対候性等の諸性能を従来よりも飛躍的に向上させることができました。

【特長】

①超耐久性

ポリカーボネートタイプの樹脂の配合により、耐摩耗性、耐衝撃性などが飛躍的に向上した結果、超耐久性皮膜が床面をガッチリと保護します。

②高光沢持続性

重歩行エリアにおいても非常に強靱な高光沢皮膜が長期間にわたり持続します。

③優れた剥離性

超耐久性樹脂ワックスにもかかわらず、従来品より剥離性が優れています。

④抜群の乾燥性、作業性

粘度を低くおさえたため、塗布作業が楽に行なえ、また抜群の乾燥性により塗布時間が短縮できます。

⑤ドライメンテナンスにも優れた効果

透明性、耐候性に優れ、長時間皮膜が変色しにくく、バフingによる光沢の復元、汚れの除去などの効果が期待でき、更に汚れの抱き込みも少なく、洗浄期間の大幅な延長が可能となりました。

〈用途〉

コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの化学床材

〈注意事項〉

※安全な作業のために、容器の使用上の注意事項を読んでから、正しくご使用ください。

※用途以外には使用しないでください。


※本製品はビスフェノールAを含んだ原料を一切使用していません。
※記載データは社内外試験データに基づくものでありますが、使用される諸条件によって異なる場合があります。



業務用

容量/18kg

ニイタカグループ

 ミッケル化学株式会社

〒135-0014 東京都江東区石島2-14 ImasRiverside 4F-A
<https://miccheal.co.jp/>

【お問い合わせ先】

西日本:06-6151-5050 東日本:03-5633-2520

●掲載されている製品の外観は実際と多少異なる場合があります。
●製品の仕様・デザイン等は改善のため予告なしに変更する場合があります。
●必ず使用前に「使用方法」や「使用上の注意」等をよく読んでお使いください。
●ここに明記された以外の詳細事項に関しては、弊社発行の安全データシート、技術資料等をご覧ください。

取扱店