

密着しにくい床用 樹脂ワックス

高密着 ストロングコート

- 床材にしっかり密着 ●優れた耐水・耐アルコール性



住宅・商業施設・教育施設などの 抗菌剤配合

ワックスが密着しにくい床材に最適です

- フローリング ●UVコーティング床 ●ノンワックススタイル など

シックハウス症候群の原因と疑われる13物質を原料に使用していません。

床材に密着

ワックスが密着しにくい床材にも
しっかり密着し、汚れや傷から守ります。

※使用条件や床材によっては密着しない場合もございます。事前にご確認
いただきご使用ください。

水・アルコールに強い

水濡れやアルコールによる皮膜への
ダメージを、独自の架橋技術により防ぎます。

高密着ストロングコート

床材に密着するから
皮膜が浮きにくい

水・アルコール

水・アルコールによる
ダメージを防止

独自の架橋技術

ワックス皮膜

フローリング・UVコーティング床 などの
ワックスが密着しにくい床材

一般的なワックス

水・アルコールで
皮膜が溶けて損傷

水・アルコール

密着不良で
皮膜が浮いて粉塵化

●製品仕様詳細

| | | | |
|-------|--|-------------------|---|
| 製品名 | 高密着ストロングコート | JANコード | 単品：4986167000861 2本入りケース：4986167000878 |
| 適応床材 | フローリングやクッションフロア、ノンワックス床材、一般化学床材（ラバータイル・リノリウム・リノタイルは除く） | 容量・荷姿 | 5kg × 2本入り |
| | | 外寸 (幅・高さ・奥行mm) | 5kg：200 × 290 × 125 2本入りケース：270 × 315 × 220 |
| 標準使用量 | 400~500㎡ / 本 | 環境性能 | 内分泌攪乱作用を有すると疑われる化学物質（環境省）不使用 室内空気汚染物質濃度指針値対象物質（厚生労働省）不使用 学校環境衛生基準検査対象物質（文部科学省）不使用 PRTR法上の報告義務はありません。 |
| 品番 | 113920 | | |

ニイタカグループ

Miccheal ミッケル化学株式会社

〒135-0014 東京都江東区石島2-14 ImasRiverside 4F-A

<https://miccheal.co.jp/>

【お問い合わせ先】

西日本：06-6151-5050 東日本：03-5633-2520

- 掲載されている製品の外観は実際と多少異なる場合があります。
- 製品の仕様・デザイン等は改善のため予告なしに変更する場合があります。
- 必ず使用前に「使用方法」や「使用上の注意」等をよく読んでお使いください。
- ここに明記された以外の詳細事項に関しては、弊社発行の安全データシート、技術資料等をご覧ください。

取扱店